

# LGA - Qualitäts - Zertifikat TÜVRheinland®

LGA-Quality-Certificate



**Genehmigungsinhaber**  
*License Holder*

**Grass GmbH**  
**Egerländer Str. 2**  
**64354 Reinheim**  
**Deutschland**

**Zertifiziertes Produkt (umseitig näher bezeichnet)**  
*Certified Product (specified overleaf)*

**Lift System**  
**KINVARO T-Slim**  
**Soft-close**

Prüfzeichen *Test Mark*



[www.lga.info](http://www.lga.info)  
ID 1111220753

**LGA-Qualitäts-Zertifikats-Nr.:**  
*LGA-Quality-Certificate No.*

**LI 60146769 0001**

**Untersuchungsbericht-Nr.:**  
*Test Report No.*

**60338731 001**

**Dieses Zertifikat ist gültig bis:**  
*This certificate is valid till*

**10.02.2025**

**Geprüft nach** *Tested acc. to*

DIN EN 15828/01.11  
2 PfG Q1701/07.13

**Datum** *Date* 11.02.2020

**Zertifizierungsstelle** *Certification Body*

C. Prosch



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsanordnung zugrunde.  
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulations.*

Das Produkt entspricht o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.

*The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.*

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg**

Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail: cert-validity@de.tuv.com <http://www.tuv.com/safety>

**Übersetzung/translation**

**Genehmigungsinhaber License Holder**  
 Grass GmbH  
 Egerländer Str. 2  
 64354 Reinheim  
 Deutschland

**Fertigungsstätte Manufacturing Plant**  
 Grass GmbH  
 Egerländer Str. 2  
 64354 Reinheim  
 Deutschland

<b>Ihr Zeichen Client Reference</b>	<b>Unser Zeichen Our Reference</b>	<b>Längstens gültig bis</b>	<b>Latest expiration date</b>
	0010--60338731 001	10.02.2025	(day/mo/yr)

<b>Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)</b>	<b>Lizenzentgelte - Einheit</b>
<i>Certified Product (Product Identification)</i>	<i>License Fee - Unit</i>

Fittings

Lift System KINVARO T-Slim Soft-close	5
---	---

Strength and functionality	Requirements acc. to DIN EN 15828 level 3 and 2 PFG-Q 1701 fulfilled
Durability	40 000 cycles
Lift mechanism	Tested power factor PF2250 Flap 1000 x 400 mm.
Safety requirements	In the planned built-in situation for domestic, kitchen, bathroom and contract use fulfilled
Properties of system and convenience characteristics	Flap outside self-closing area freely positionable in any position; Damped flap closing Soft-close
Handling and mounting	completely integrated lift system; mounting comfortable
Quality assurance	Internal and external control

5



Übersetzung/translation