

## Подбор газовых лифтов COMPACT, длина 244 мм, в зависимости от размера и веса фасада

### Рекомендуемое количество и сила автоматических лифтов для дверей разных размеров

Ширина двери, мм	450		600		900		1200	
	кг	лифт x Н	кг	лифт x Н	кг	лифт x Н	кг	лифт x Н
300-350	1,6 ÷ 1,8	1 x 80	2,1 ÷ 2,5	1 x 80	3,2 ÷ 3,7	2 x 80	4,2 ÷ 4,9	2 x 80
351-400	1,8 ÷ 2,1		2,5 ÷ 2,8	2 x 50	3,7 ÷ 4,2		4,9 ÷ 5,6	2 x 100
401-450	2,1 ÷ 2,4	2 x 50	2,8 ÷ 3,2	2 x 80	4,2 ÷ 4,7	2 x 100	-	-
451-500	2,4 ÷ 2,6	2 x 80	3,2 ÷ 3,5		4,7 ÷ 5,3	2 x 120	-	-
501-550	2,6 ÷ 2,9		2 x 100	3,5 ÷ 3,9	2 x 100	-	-	-
551-600	2,9 ÷ 3,2	2 x 100		3,9 ÷ 4,2	2 x 120	-	-	-

### Рекомендуемое количество и сила фрикционных лифтов для дверей разных размеров

Ширина двери, мм	450		600		900		1200		1500	
	кг	лифт x Н	кг	лифт x Н	кг	лифт x Н	кг	лифт x Н	кг	лифт x Н
300-350	1,6 ÷ 1,8	1 x 45	2,1 ÷ 2,5	1 x 60	3,2 ÷ 3,7	1 x 90	4,2 ÷ 4,9	2 x 45	5,3 ÷ 6,1	2 x 60
351-400	1,8 ÷ 2,1		2,5 ÷ 2,8		3,7 ÷ 4,2	2 x 45	4,9 ÷ 5,6	2 x 60	6,1 ÷ 7,0	2 x 90
401-450	2,1 ÷ 2,4	1 x 60	2,8 ÷ 3,2	2 x 45	4,2 ÷ 4,7	2 x 60	5,6 ÷ 6,3	2 x 90	7,0 ÷ 7,9	
451-500	2,4 ÷ 2,6	2 x 45	3,2 ÷ 3,5	2 x 60	4,7 ÷ 5,3		2 x 60	6,3 ÷ 7,0	-	-
501-550	2,6 ÷ 2,9		3,5 ÷ 3,9		5,3 ÷ 5,8	2 x 90	7,0 ÷ 7,7	2 x 120	-	-

## Подбор газовых лифтов COMPACT для открывания вниз в зависимости от размера и веса фасада

### Рекомендуемое количество лифтов для открывания вниз для дверей разных размеров

Ширина двери, мм	1200 max	
Высота двери, мм	лифт	кг
301-350	2 x L 244 мм	<4,9

Данные получены опытным путем при использовании цельных фасадов толщиной 16 и 18 мм. Вес двери может меняться в зависимости от материала фасада. Производитель рекомендует изготовить опытный образец перед введением изделия в серийное производство.