

Использование различных систем отталкивания с газовыми лифтами, петлями и направляющими

	K-PUSH TECH врезной						K-PUSH TECH накладной						K-PUSH TECH усиленный накладной	
	14 мм, с магнитом	14 мм, с демпфером	20 мм, с магнитом	20 мм, с демпфером	37 мм, с магнитом	37 мм, с демпфером	14 мм, с магнитом	14 мм, с демпфером	20 мм, с магнитом	20 мм, с демпфером	37 мм, с магнитом	37 мм, с демпфером	37 мм, с магнитом	37 мм, с демпфером
Для распашных фасадов при использовании стандартных четырехшарнирных петель														
Стандартные четырехшарнирные петли														
Для распашных фасадов при использовании специальных четырехшарнирных петель														
Петля Slide-on (90°/110°) для использования фасадов без ручек (с обратной пружиной/без пружины), FGV														
Для автоматического открывания фасадов вверх с использованием газовых лифтов Kraby, Compact, K12														
Стандартные четырехшарнирные петли														
Петля Slide-on (90°/110°) для использования фасадов без ручек (с обратной пружиной/без пружины), FGV														
Для автоматического открывания фасадов вниз с использованием газовых лифтов Kraby, Compact, K12														
Стандартные четырехшарнирные петли														
Петли для откидных элементов														
Петля карточная														
Для открывания выдвигающих ящиков с использованием роликовых и шариковых направляющих														
Роликовые направляющие														
Шариковые направляющие														

использование возможно

использование невозможно или не рекомендуется